



PURE & SIMPLE

by zengovari

„Az egyszerűség a végső kifinomultság.”

Leonardo Da Vinci

TARTALOMJEGYZÉK

Holle Premium	002	Sunny Milli	014	Holle Premium Monopoint	025
Holle Premium	003	Sunny Milli	015	Sunny Nano Monopoint	026
Holle Premium	004	Sunny Milli	016	Sunny Micro Monopoint	027
Holle Premium	005	Sunny Milli	017	Sunny Milli Monopoint	028
Holle Micro	006	Evident Premium	018	Fényképes index	029
Holle Micro	007	Evident Premium	019	Fényképes index	030
Holle Micro	008	Evident Premium	020	Fényképes index	031
Holle Micro	009	Evident Premium	021	Extra kiegészítők	032
Holle Nano	010	Monopoint	022	Extra kiegészítők	033
Holle Nano	011	Holle Nano Monopoint	023		
Holle Nano	012	Holle Micro Monopoint	024		
Holle Nano	013				

PURE&SIMPLE LIGHTS széria 2019.

Letisztult formavilág, projektre szabható világítási funkciók, modern technológia és minőségi alapanyagok ideális ötvözete az új PURE&SIMPLE brandünk.

Az elmúlt 11 évben a McDonald's, illetve már 7 éve az ACCOR szállodacsoport beszállítójaként üzemünket úgy fejlesztettük tovább, hogy megrendelőink kis szériás termékeit rövid határidővel és magas minőségben tudjuk szállítani, bárhová a világban.

Most elérkezettnek látjuk az időt, hogy saját fejlesztésű világítási eszközeinket széles körben elérhetővé tegyük hazai és nemzetközi vásárlóinknak.

A projekt kidolgozására két évet szántunk, számtalan szakember bevonásával. Önszerveződő világítástechnikai szakköreinken a legfrissebb trendek és innovációk után kutattunk, közösen fejlesztettünk és fejlődtünk mi magunk is. Az új szemléletmódunk tágitotta a lehetőségeinket és végre elmozdulhattunk az egyedi gyártás tengelyéről a széria gyártás irányába.

Az eddigi legletisztultabb kollekciók

Egyszerű világítási eszközöket terveztünk, melyek könnyedén társíthatók professzionális kiegészítőkkel, ugyanakkor a mai kor igényeinek megfelelően digitalizálhatók - intelligens bluetooth vagy dali vezérléssel kombinálhatók.

Rendszerbe fésülhető lámpatestek

A beltéri világítás gondos tervezésekor nyomatékkal bírhat, hogy a lámpák formavilága, mérete egymással összhangban van, színe, felületkezelése azonos. A különböző teljesítményű lámpatípusoknak a színhőmérséklete, a színvisszaadása is megegyező.

Testre szabható minimalizmus

A termékek flexibilitása egyfajta játékosságot kínál a tervezőknek, hiszen a skin, a szín, a méret, a felfüggesztési mód szabad felhasználást ad belsőépítészeti tervekhez, könnyedén igazodhat az egyedi enteriőrhöz. Lámpakínálatunk folyamatosan bővül, továbbra is örömmel szolgálunk ki tervezői igényeket!




HOLLE PREMIUM



Prémium minőségű COB LED fényforrásokkal szerelt lámpatestek. Az ON/OFF kapcsolható változaton kívül, DALI rendszerbe illeszthető, vagy okos eszközről üzemeltethető elektronikával.

HOLLE PREMIUM



Műszaki adatok:

Rögzítés : Felületre szerelhető
Fényeloszlás : Direkt
Üzemi feszültség : 220-240V /
50-60Hz
IP védelem : IP20
Érintésvédelmi osztály : I. ÉVO

Hatékonyági besorolás : A+
Fej méret : D60x140mm
Anyag : Alumínium, réz
Felület : Porszórt
Fényforrás : COB LED
Színhőmérséklet : 2700K,
3000K, 4000K

Átlagos élettartam : L70B50
50000h
Világítási szög : 15°, 24°, 40°
Színvisszaadás : CRI>92
Működtetés : ON/OFF, DALI

**HOLLE-TR-01-14-PREMIUM**

Teljesítmény : 1 x 14W

Fényáram : 1 x 750lm

Méret : 150x60x170mm

Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete,
sárgaréz, vörösréz, króm

**HOLLE-SK-01-14-PREMIUM**

Teljesítmény : 1 x 14W

Fényáram : 1 x 750lm

Méret : D80x170mm

Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete,
sárgaréz, vörösréz, króm

**HOLLE-SE-01-14-PREMIUM**

Teljesítmény : 1 x 14W

Fényáram : 1 x 750lm

Méret : 150x60x170mm

Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete,
sárgaréz, vörösréz, króm

**HOLLE-SE-02-14-PREMIUM**

Teljesítmény : 2 x 14W

Fényáram : 2 x 750lm

Méret : 300x60x170mm

Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete,
sárgaréz, vörösréz, króm

**HOLLE-SE-03-14-PREMIUM**

Teljesítmény : 3 x 14W

Fényáram : 3 x 750lm

Méret : 450x60x170mm

Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete,
sárgaréz, vörösréz, króm

**HOLLE-SK-03-14-PREMIUM**

Teljesítmény : 3 x 14W

Fényáram : 3 x 750lm

Méret : D260x170mm


Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete,
sárgaréz, vörösréz, króm

HOLLE MICRO



A Holle lámpacsalád középső, kiváló színvisszaadású LED chipekkel szerelt tagja. Alkalmazható olvasólámpának, illetve tárgyak vagy felületek kiemelő világítására.

HOLLE MICRO



Műszaki adatok:

Rögzítés : Felületre szerelhető
Fényeloszlás : Direkt
Üzemi feszültség : 220-240V /
50-60Hz
IP védelem : IP20
Érintésvédelmi osztály : I. ÉVO

Hatékonyági besorolás : A+
Fej méret : D30x110mm
Anyag : Alumínium
Felület : Porszórt
Fényforrás : LED

Színhőmérséklet : 2700K,
3000K, 4000K
Átlagos élettartam : L70B50
50000h
Világítási szög : 10°, 25°, 40°
Színvisszaadás : CRI>92
Működtetés : ON/OFF,
három fejes modelleknél DALI

**HOLLE-SK-01-11-MICRO**

Teljesítmény : 1 x 2W

Fényáram : 1 x 200lm

Méret : D80x170mm

Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete,
sárgaréz, vörösréz, króm

**HOLLE-SE-01-11-MICRO**

Teljesítmény : 1 x 2W

Fényáram : 1 x 200lm

Méret : 150x60x170mm

Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete,
sárgaréz, vörösréz, króm

**HOLLE-SE-02-11-MICRO**

Teljesítmény : 2 x 2W

Fényáram : 2 x 200lm

Méret : 300x60x170mm

Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete,
sárgaréz, vörösréz, króm

**HOLLE-SE-03-11-MICRO**

Teljesítmény : 3 x 2W
Fényáram : 3 x 200lm
Méret : 450x60x170mm
Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete,
sárgaréz, vörösréz, króm
Működtetés : ON/OFF, DALI

**HOLLE-SK-03-11-MICRO**


Teljesítmény : 3 x 2W
Fényáram : 3 x 200lm
Méret : D260x170mm
Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete,
sárgaréz, vörösréz, króm
Működtetés : ON/OFF, DALI

HOLLE NANO



A Holle lámpacsalád legkisebb, kiváló színvisszaadású LED chipekkel szerelt tagja. Alkalmazható általános világítás kiegészítésére, olvasólámpának, tárgyak kiemelő világítására.

HOLLE NANO



Műszaki adatok:

Rögzítés: Felületre szerelhető
Fényeloszlás: Direkt
Üzemi feszültség: 3V 350mA
IP védelem: IP20
Érintésvédelmi osztály: III. ÉVO
Hatékonysági besorolás: A+

Fej méret: D15x40mm
Anyag: Sárgaréz, alumínium
Felület: Porszórt
Fényforrás: LED
Színhőmérséklet: 2700K,
3000K, 4000K

Átlagos élettartam: L70B50
50000h
Világítási szög: 20°, 45°, 80°
Színvisszaadás: CRI>92
Színtolerancia: 3 SDCM
Működtetés: ON/OFF

**HOLLE-SK-01-4-NANO**

Fényáram : 1 x 1W
Teljesítmény : 1 x 100lm
Méret : D30x50mm
Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete

**HOLLE-SE-01-4-NANO**

Fényáram : 1 x 1W
Teljesítmény : 1 x 100lm
Méret : 90x20x50mm
Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete

**HOLLE-SE-02-4-NANO**

Fényáram : 2 x 1W
Teljesítmény : 2 x 100lm
Méret : 120x20x50mm
Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete



HOLLE-SE-03-4-NANO

Fényáram : 3 x 1W

Teljesítmény : 3 x 100lm

Méret : 150x20x50mm


Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete

SUNNY MILLI



A szórt fényt biztosító Sunny lámpacsalád kiváló kiegészítője lehet a Pure and Simple másik oszlopos tagjának, a Holle lámpatesteknek, ugyanakkor önmagában is egyenletes eloszlású fényt, kellemes világítást biztosít. Mivel a Sunny termékek méretükben és általános megjelenésükben azonosak az irányítható fénnel rendelkező Holle világítótestekkel, így ezek a termékek remekül kombinálhatóak egy egységes belsőépítészeti design koncepció megépítésében.

SUNNY MILLI



Műszaki adatok:

Rögzítés : Felületre szerelhető
Fényeloszlás : Szórt
Üzemi feszültség : 220-240V /
50-60Hz
IP védelem : IP20
Érintésvédelmi osztály : I. ÉVO

Hatékonyági besorolás : A++
Fej méret : D60x140mm
Anyag : PMMA, alumínium
Felület és szín : Opál PMMA,
RAL 9010 porszórt fém alka-
trészek
Fényforrás : LED szalag

Színhőmérséklet : 2700K,
3000K, 4000K
Átlagos élettartam : L70B50
50000h
Világítási szög : 360°
Színvisszaadás : CRI>80
Működtetés : ON/OFF, DALI

**SUNNY-TR-01-14-MILLI**

Fényáram : 1 x 6W
Teljesítmény : 1 x 530lm
Méret : 150x60x230mm

**SUNNY-SK-01-14-MILLI**

Fényáram : 1 x 6W
Teljesítmény : 1 x 530lm
Méret : D80x230mm

**SUNNY-SE-01-14-MILLI**

Fényáram : 1 x 6W
Teljesítmény : 1 x 530lm
Méret : 150x60x230mm

**SUNNY-SE-02-14-MILLI**

Fényáram : 2 x 6W

Teljesítmény : 2 x 530lm

Méret : 300x60x230mm

**SUNNY-SE-03-14-MILLI**

Fényáram : 3 x 6W

Teljesítmény : 3 x 530lm

Méret : 450x60x230mm

**SUNNY-SK-03-14-MILLI**

Fényáram : 3 x 6W

Teljesítmény : 3 x 530lm


Méret : D260x230mm

EVIDENT PREMIUM



Prémium minőségű COB LED fényforrásokkal szerelt lámpatestek. Az ON/OFF kapcsolható változaton kívül, DALI rendszerbe illeszthető elektronikával is rendelhető.

EVIDENT PREMIUM



Műszaki adatok:

Rögzítés : Felületre szerelhető
Fényeloszlás : Direkt
Üzemi feszültség : 220-240V /
50-60Hz
IP védelem : IP20

Érintésvédelmi osztály : I. ÉVO
Hatékonysági besorolás : A+
Anyag : Alumínium
Felület : Porszórt
Mellékelt fényforrás : LED

Színhőmérséklet : 2700K,
3000K, 4000K
Világítási szög : 15°, 24°, 40°
Színvisszaadás : CRI>90
Működtetés : ON/OFF, DALI

**EVIDENT-TR-01-6-PREMIUM**

Fényáram : 1 x 18W

Teljesítmény : 1 x 1840lm

Méret : 135x170x170mm

Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete

**EVIDENT-SK-01-6-PREMIUM**

Fényáram : 1 x 18W

Teljesítmény : 1 x 1840lm

Méret : D130x135mm

Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete

**EVIDENT-SE-01-6-PREMIUM**

Fényáram : 1 x 18W

Teljesítmény : 1 x 1840lm

Méret : 150x135x130mm

Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete

**EVIDENT-SE-02-6-PREMIUM**

Fényáram : 2 x 18W

Teljesítmény : 2 x 1840lm

Méret : 300x135x130mm

Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete

**EVIDENT-SE-03-6-PREMIUM**

Fényáram : 3 x 18W

Teljesítmény : 3 x 1840lm

Méret : 450x135x130mm

Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete

**EVIDENT-SK-03-6-PREMIUM**

Fényáram : 3 x 18W

Teljesítmény : 3 x 1840lm

Méret : D260x130mm


Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005 fekete

MONOPOINT LÁMPATESTEK



A Monopoint lámpacsalád a Holle és Sunny családok függesztett verzióinak előfutára. A család egytagú mennyezeti függesztett lámpatestei kiválóan harmonizálnak a Pure and Simple rászzerelhető csuklós tagjaival, így az egységes design koncepciót megőrizve biztosítanak lehetőséget az optimális megvilágítás kialakítására. A jövőben ezen termékekre épülve kerül bevezetésre a Pure and Simple brandünk függesztett termékpalettája.

HOLLE NANO




Műszaki adatok:

Rögzítés : Függesztett
Fényeloszlás : Direkt
Üzemi feszültség : 3V 350mA
IP védelem : IP20
Érintésvédelmi osztály :
III. ÉVO
Hatékonysági besorolás : A+

Fej méret : D15x300mm
Anyag : Sárgaréz
Felület : Porszórt
Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005
fekete, sárgaréz,
vörösréz, króm
Fényforrás : LED
Teljesítmény : 1W

Fényáram : 100lm
Színhőmérséklet : 2700K,
3000K, 4000K
Átlagos élettartam :
L70B50 50000h
Világítási szög : 20°, 45°, 80°
Színvisszaadás : CRI>92
Működtetés : ON/OFF

HOLLE MICRO



Műszaki adatok:

Rögzítés : Függesztett

Fényeloszlás : Direkt

Üzemi feszültség : 220-240V /
50-60Hz

IP védelem : IP20

Érintésvédelmi osztály : I. ÉVO

Hatékonyági besorolás : A+

Fej méret : D30x110mm

Anyag : Alumínium

Felület : Porszórt

Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005
fekete, sárgaréz, vörösréz, króm

Fényforrás : LED

Teljesítmény : 2W

Fényáram : 200lm

Színhőmérséklet : 2700K,
3000K, 4000K


Átlagos élettartam : L70B50
50000h

Világítási szög : 10°, 25°, 40°

Színvisszaadás : CRI>92

Működtetés : ON/OFF

HOLLE PREMIUM



Műszaki adatok:

Rögzítés : Függesztett

Fényeloszlás : Direkt

Üzemi feszültség : 220-240V /
50-60Hz

IP védelem : IP20

Érintésvédelmi osztály : I. ÉVO

Hatékonyági besorolás : A+

Fej méret : D60x140mm

Anyag : Alumínium, réz

Felület : Porszórt

Szín : RAL 9010 fehér, RAL 9005
fekete, sárgaréz, vörösréz, króm

Fényforrás : COB LED

Teljesítmény : 14W

Fényáram : 1 x 750lm

Színhőmérséklet : 2700K,
3000K, 4000K


Átlagos élettartam : L70B50
50000h

Világítási szög : 15°, 24°, 40°

Színvisszaadás : CRI>92

Működtetés : ON/OFF, DALI

SUNNY NANO




Műszaki adatok:

Rögzítés : Függesztett
Fényeloszlás : Szórt
Üzemi feszültség : 3V 350mA
IP védelem : IP20
Érintésvédelmi osztály : III. ÉVO
Hatékonysági besorolás : A+

Fej méret : D15x300mm
Anyag : PMMA, sárgaréz
Felület és szín : Opál PMMA,
RAL 9010 porszórt
fém alkatrészek
Fényforrás : LED
Teljesítmény : 1W

Fényáram : 100lm
Színhőmérséklet : 2700K,
3000K, 4000K
Átlagos élettartam : L70B50
50000h
Világítási szög : 360°
Színvisszaadás : CRI>92
Működtetés : ON/OFF

SUNNY MICRO




Műszaki adatok:

Rögzítés : Függesztett
Fényeloszlás : Szórt
Üzemi feszültség : 220-240V /
50-60Hz
IP védelem : IP20
Érintésvédelmi osztály : I. ÉVO
Hatékonysági besorolás : A+

Fej méret : D30x300mm
Anyag : PMMA, alumínium
Felület és szín : Opál PMMA,
RAL 9010 porszórt
fém alkatrészek
Fényforrás : LED
Teljesítmény : 2W

Fényáram : 200lm
Színhőmérséklet : 2700K,
3000K, 4000K
Átlagos élettartam : L70B50
50000h
Világítási szög : 360°
Színvisszaadás : CRI>92
Működtetés : ON/OFF

SUNNY MILL I



Műszaki adatok:

Rögzítés : Függesztett
Fényeloszlás : Szórt
Üzemi feszültség : 220-240V /
50-60Hz
IP védelem : IP20
Érintésvédelmi osztály : I. ÉVO
Hatékonysági besorolás : A++

Fej méret : D60x300mm
Anyag : PMMA, alumínium
Felület és szín : Opál PMMA,
RAL 9010 porszórt
fém alkatrészek
Fényforrás : LED szalag
Teljesítmény : 6W

Fényáram : 800lm
Színhőmérséklet : 2700K,
3000K, 4000K
Átlagos élettartam :
L70B50 50000h
Világítási szög : 360°
Színvisszaadás : CRI>80
Működtetés : ON/OFF, DALI

INDEX

				
004. oldal Holle-TR-01-14-Premium	004. oldal Holle-SK-01-14-Premium	004. oldal Holle-SE-01-14-Premium	005. oldal Holle-SE-02-14-Premium	005. oldal Holle-SE-03-14-Premium
				
005. oldal Holle-SK-03-14-Premium	008. oldal Holle-SK-01-11-Micro	008. oldal Holle-SE-01-11-Micro	008. oldal Holle-SE-02-11-Micro	009. oldal Holle-SE-03-11-Micro
				
009. oldal Holle-SK-03-11-Micro	012. oldal Holle-SK-01-4-Nano	012. oldal Holle-SE-01-4-Nano	012. oldal Holle-SE-02-4-Nano	013. oldal Holle-SE-03-4-Nano

INDEX

				
016. oldal Sunny-TR-01-14-Milli	016. oldal Sunny-SK-01-14-Milli	016. oldal Sunny-SE-01-14-Milli	017. oldal Sunny-SE-02-14-Milli	017. oldal Sunny-SE-03-14-Milli
				
017. oldal Sunny-SK-03-14-Milli	020. oldal Evident-TR-01-6-Premium	020. oldal Evident-SK-01-6-Premium	020. oldal Evident-SE-01-6-Premium	021. oldal Evident-SE-02-6-Premium
				
021. oldal Evident-SE-03-6-Premium	021. oldal Evident-SK-03-6-Premium			

INDEX

				
023. oldal Holle-CH-01-30-Nano	024. oldal Holle-CH-01-30-Micro	025. oldal Holle-CH-01-30-Premium	026. oldal Sunny-CH-01-30-Nano	027. oldal Sunny-CH-01-30-Micro
				
028. oldal Sunny-CH-01-30-Milli				



HOLLE KÁPKORLÁTTAL



HOLLE MASZK LEMEZSEL



HOLLE SZÍNTARTÓ KERETTEL



HOLLE DERÍTŐ PLEXIVEL



HOLLE DICHROIC FILTERREL

PURE & SIMPLE

by zengovari

Zengővári Világítástechnikai Kft.
2144 Kerepes, Szabadság út 252.

e-mail: office@pureandsimplelight.hu
iroda: +36 70 370 41 52

www.pureandsimplelight.hu